

Scheda Tecnica

Ver. n°:02/2025 del 09/01/2025

## RECA-FLEXY

Schiuma poliuretana flessibile per serramenti

**Potere fonoisolante (63 dB)**

**Art. 0898 300 Cont.: 750 ml**

È una schiuma poliuretana ad elevato ritorno elastico e alta flessibilità, per giunti sottoposti a dilatazioni termiche, particolarmente indicata per serramenti in PVC, Alluminio o grandi serramenti in Legno. Formulazione specifica con struttura a celle chiuse per isolare dal rumore e dal calore, impermeabile, non assorbe acqua, permette di ottemperare alle specifiche e ai capitolati di posa dei moderni serramenti. Prestazioni termiche e acustiche certificate da laboratori notificati.

**RECA FLEXY** aderisce perfettamente su muratura, legno, pvc, alluminio e materiali da mente dal rumore, migliora la resa acustica del giunto di posa dei serramenti.

**RECA FLEXY** ha un'elevata stabilità dimensionale nel tempo, la schiuma indurita resiste a temperature da -40 a +100°C. Flessibilità costante nel tempo.

### IMPIEGHI

- Sigillatura di vetri su finestre in legno, vetri profilati.
- Sigillatura di giunti di raccordo su finestre e porte in legno, metallo e materiale plastico.
- Giunti di dilatazione e di raccordo su manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo cellulare, in ambienti sanitari.
- Sigillatura di giunti su facciate, costruzioni metalliche, terrazze e balconi.
- Adatto per la giunzione di elementi in vetro costituiti da vetro temperato e stratificato.

### CARATTERISTICHE

- Prodotto conforme NORMA UNI 11673-1
- Elevata adesione a molti substrati anche in combinazione con primer Rapida sollecitabilità
- Non corrosivo, non coloso. Arricchito con fungicidi
- Compatibilità con le vernici secondo le norme DIN 52452 (ma non verniciabile)
- Buona compatibilità con i fogli in PVB utilizzati nei vetri di sicurezza stratificati

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di applicazione	-5°/+30°C
Temperatura di indurimento superf. a 20°C / 80% U.R.	circa 8 minuti
Tagliabile dopo	< 30 minuti
Indurimento completo	Stabile dopo 8 ore
Resistenza alla temperatura	-50°C / +90°C
Densità schiuma indurita	17-22 kg/m3
Assorbimento acqua	Max 1,5% (dopo 24h)



Formulazione  
ALL SEASON utilizzabile fino a  
-10°C



Allungamento a rottura	> 55 kPa
Resistenza a compressione	> 3 kPa
Resistenza a taglio	2,5 N/cm <sup>2</sup>
Conducibilità termica	0,033 W/mK
Resa	43 litri
Resistenza al fuoco (DIN 4102-1)	B2
Capacità di movimento	± 12,5%

**Eccellente Isolamento Acustico certificato T Rosenheim fino a Rst, w 63dB**

- **Permeabilità al vapore acqueo** T Rosenheim DIN EN ISO 12086 - 0,086 mg/(m·h·Pa)
- **Elevato Isolamento termico certificato 0.033 W/mK**
- **Resistenza alla pressione dell'aria certificata** T Rosenheim DIN 18542
- **Basso modulo elastico.** Schiuma flessibile ottimizzata per compensare dilatazioni termiche
- Flessibilità costante nel tempo

**A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.**